

Sophos Wireless

更聪明的简便安全的Wi-Fi访问方式

Sophos Wireless 提供简单有效地管理和保护无线网络安全的方式。您可以单独使用，或作为 Sophos Central 云管理安全解决方案的一部分使用。

亮点

- ▶ 从 Sophos Central 平台上管理
- ▶ 出众的无线运行状况可见性
- ▶ 部署管理简便
- ▶ 支持同步安全
- ▶ 恶意 AP 侦测增强安全性
- ▶ 多个站点管理和云可拓展性

在一个平台上管理所有安全产品

Sophos Central 是一个可缩放的管理平台，为所有云管理安全解决方案提供一个面板。使用 Sophos Central，您可以单独管理 Sophos Wireless，或者与 Endpoint、Mobile、Email、Encryption 和 Server Protection 一起管理。

出众的无线运行状况可见性

只需移动指尖，可直接显示无线网络和连接客户端运行状况的所有重要信息。通过查看潜在威胁，例如恶意 AP，存在合规性或连接性问题的客户信息以及高级诊断，可以快速轻松发现并解决问题。

部署管理简便

遵照内置向导的逐步指南，创建网络、注册一个或多个接入点还有添加站点，轻而易举。我们的解决方案操作非常简单，即使您不是无线网络专家也能轻松搞定，同时完全不影响功能。定期固件升级保持网络更新，并获得每个版本中的新功能和增强功能。

通过 Security Heartbeat™ 联系情报

使用支持 Security Heartbeat™ 的 APX 系列接入点时，可以监测任何 Sophos Central 管理的端点或移动设备的运行状况，从而自动限制在受信任的 Wi-Fi 网络进行 Web 访问。存在严重合规性问题的用户将看到启动屏幕，提醒他们其封闭平台状况，但会在复运行状态后会再次获得完全连接性。

为受信任 Wi-Fi 网络增强的安全性

我们的 Enhanced Rogue AP Detection 分类附近 Wi-Fi 网络，找出威胁，并阻止通过 Wi-Fi 入侵企业的举动。

此外，您可以为网络上的访问者、承包商和其他客人提供可控的互联网访问和热点，保护网络安全。采用企业级后台认证体系，提供无缝使用者体验。

多个站点管理和云可拓展性

无论您拥有一个扩展中网络或多个站点，您都可以轻松扩大 Wi-Fi 部署，就如添加额外站点般轻易。



Sophos APX 系列接入点 – 一览

Sophos APX 系列提供多种用于室内和室外使用的 802.11ac Wave 2 接入点。

型号	APX 120	APX 320	APX 530	APX 740	APX 320X
管理	云: Sophos Central 本地: Sophos XG Firewall (v17.5.3/v17.5.5) 或 SG UTM (v9.7)				云: Sophos Central
部署	室内; 桌面、墙壁或天花板安装。				室外, 杆/壁挂安装, IP 67 等级
WLAN 标准	802.11 a/b/g/n/ac Wave 2				
射频	1x 2.4 GHz 单频带 1x 5 GHz 单频带	1x 2.4 GHz/5 GHz 双频带 1x 5 GHz 单频带 1x 蓝牙低能量 (BLE)	1x 2.4 GHz 单频带 1x 5 GHz 单频带 1x 蓝牙低能量 (BLE)		*地区限制适用 不是所有地区都提供 Radio-1 1x 2.4 GHz/5 GHz 双频带 1x 5 GHz 单频带 1x 蓝牙低能量 (BLE)
天线	2x 内部双频带天线, 用于 Radio-0 和 1	2x 内部双频带天线, 用于 Radio-0 2x 内部 5 GHz 天线, 用于 Radio-1 1x 内部 2.4 GHz 天线用 于 BLE (未来使用)	3x 内部 2.4 GHz 天 线, 用于 Radio-0 3x 内部 5 GHz 天线, 用于 Radio-1 1x 内部 2.4 GHz 天线用 于 BLE (未来使用)	4x 内部 2.4 GHz 天 线, 用于 Radio-0 4x 内部 5 GHz 天线, 用于 Radio-1 1x 内部 2.4 GHz 天线用 于 BLE (未来使用)	4x 外部双频带天线, 用于 Radio-0 和 Radio-1 (全方位) 1x 内部 2.4 GHz 天线用 于 BLE (未来使用)
天线选项	✗	✗	✗	✗	120° 扇区, 30° 方向
DFS	✓	✓	✓	✓	✓
性能	2x2:2 MU-MIMO	2x2:2 MU-MIMO	3x3:3 MU-MIMO	4x4:4 MU-MIMO	2x2:2 MU-MIMO
接口	1x 12V DC-in (不含电源) 1x RJ45 10/100/1000 Ethernet w/PoE	1x RJ45 接头控制台串行端口 1x RJ45 10/100/1000 Ethernet w/PoE	1x RJ45 接头控制台串行端口 1x RJ45 10/100/1000 Ethernet 端口 1x RJ45 10/100/1000 Ethernet w/PoE		1x RJ45 10/100/1000 Ethernet w/PoE
功率(最大)	11.8 W	11.5 W	16.7 W	22.4 W	18.9 W
POWER-OVER-ETHERNET (最小)	PoE 802.3af		PoE+ 802.3at		
尺寸	144x144x33.5 mm	155x155x38 mm	183x183x39 mm	195x195x43 mm	180 x260.5x87 mm
重量	0.256 kg	0.474 kg	0.922 kg	1.012 kg	1.42 kg
认证与合规性	CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), RCM, MIC, Anatel, EN 60601-1-2 (医疗器械指令)	CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), RCM, MIC, NCC, Anatel, EN 60601-1-2 (医疗器械指令) 通风系统等级 (UL2043)	CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), RCM, Anatel, EN 60601-1-2 (医疗器械指令) 通风系统等级 (UL2043)	CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), RCM, Anatel, EN 60601-1-2 (医疗器械指令) 通风系统等级 (UL2043)	CE, FCC, IC (ISED), RCM, CB, UL, Anatel, NOM (计划)

*一些地区的法规限制禁止在室外环境使用一些 5 GHz 信道, 因此 Radio-1 无法用于[此处列出的国家](#)

对免费试用感兴趣?*

请联系我们开启30天免费试用。

* 您需要 Sophos 接入点以开始免费试用。

中国(大陆地区)销售咨询
电子邮件: salescn@sophos.com